



F18

Терминал контроля доступа по отпечатку пальца



Биометрические характеристики

Надежный, долговечный, высоко точный ZK сенсор отпечатков пальцев с 10 Biokey алгоритмом обеспечивают распознавание пользователя менее 1,5 с.



Связь

Wiegand выход для связи с контроллерами доступа и Ethernet для связи с компьютером.



Легкость программирования и администрирования

Работа с компьютером. Установки и ввод пользователей могут программироваться на самом терминале. Аудио-визуальная индикация работы. 3.5 дюймовый TFT экран.



Память

Может хранить 1500 отпечатков, 30000 событий. Перенос данных посещаемости и пользователей с помощью Usb диска при отсутствии локальных сетей.



Контроль доступа

Релейные выходы управления замком и сиреной. Геркон, кнопка выхода. Поддержка временных зон, групп доступа.



Опционально

Встроенные считыватели бесконтактных карт для многофакторного доступа.

Память
• Отпечатки: 1,500 шаблонов
• События: 30,000
Экран
• TFT LCD экран
Связь
• TCP/IP
• RS485
• Usb host
Контроль доступа
• замок
• геркон
• кнопка выхода
• сирена
• звонок
Wiegand сигнал
• Вход
• Выход
Опционально
• ID карты
• Mifare карты
Питание
• питание: 12V DC, 3A
Условия эксплуатации
• Температура: 0-45 °C
• Влажность: 20% - 80%
Размеры
• Длина: 183 mm
• Ширина: 80 mm
• Глубина: 42 mm

Двухсторонняя точка прохода F18+FR1200

