

ZKSoftware

ООО научно-техническая компания



F702-S

Автономная система контроля доступа по отпечатку пальца



Описание

Одно считывание отпечатка пальца – все, что необходимо, чтобы получить доступ в помещение с использованием биометрического устройства F702-S, которое может быть использовано как автономно, так и в любой системе, использующей интерфейс Wiegand 26. Высокая скорость, надежность, производительность в сочетании с доступностью делают устройства ZKSoftware конкурентными на рынке. Память устройства может содержать до 2200 шаблонов отпечатков пальца и до 50000 записей в журнале регистрации. Регистрация нового пользователя происходит быстро и легко благодаря наличию дружественного интерфейса, клавиатуры и дисплея. Управление устройством также просто. Вы можете с легкостью подключить устройство к сети TCP/IP или последовательному порту для автоматического обновления или синхронизации данных.

Под характеристиками продукции подразумеваются характеристики фактической продукции. Изменения вносятся без предварительного уведомления.

Особенности:

- * ZK оптический сенсор отпечатков пальца
- * Распознавание пользователя за 1 секунду
- * Емкость памяти: шаблоны отпечатков пальца – до 2200, журнал событий – до 50000 записей
- * Нет необходимости вводить идентификатор пользователя
- * 50 временных зон, 5 групп, 10 комбинаций доступа
- * Корпус с защитой от вскрытия, тревожная сигнализация
- * Возможность подключения клавиши «EXIT», датчика двери, тревоги
- * Использование без управляющего компьютера
- * Интерфейсы Ethernet, RS232/485, Wiegand
- * Поддержка нескольких языков
- * Экспорт данных в одно касание для использования во встроенных и внешних приложениях в реальном времени
- * Аудио-визуальная индикация состояния и результатов распознавания
- * Возможна поставка SDK для OEM заказчиков и разработчиков программного обеспечения

Конфигурация:



Технические характеристики:

Количество шаблонов отпечатка пальца	2200
Количество записей в журнале событий	50000
Аппаратная платформа	ZEM500
Сенсор отпечатка пальца	ZK оптический сенсор
Версия алгоритма	ZK Finger 9.0
Коммуникации	RS232/485, TCP/IP, USB хост
Функции контроля доступа	управление замком, контроль датчика двери, звонок, режим тревоги, подключение кнопки «EXIT»
Стандартные функции	код работ, SMS, зимнее/летнее время, web-сервер, antipass-back
Опции	карты ID/Mifare/HID, программируемое оповещение, девятизначный код пользователя, самостоятельный запрос, автоматическое переключение режима, принтер, SOAP
Wiegand интерфейс	ввод/вывод
Дисплей	черно-белый LCD
Источник питания	12В, 3А
Температура	0-45°C
Влажность	20-80%
Габаритные размеры	140,5*116*43,5 мм
Вес с упаковкой	0,85 кг

ZK Software Inc. (Beijing Office)

29/F, Block B, No.1, Tianzuo International Center, Zhongguancun Nandajie#12, Haidian District, Beijing, China 100081

Tel: 86-10-51292999 Fax: 86-10-82168002 www.zk-software.ru

